

LICHTMAST VT1

VT1

Der erste Lichtturm der Welt mit integriertem vertikalem Teleskopmast. Der VT1 revolutioniert den Markt seit über 15 Jahren und wird zum Bestseller-Modell für mobile Lichtmasten in Europa. Dank der 4x1000W starken Metall-Halogen-Scheinwerfer und des 8,5-Meter-Mastes kann der VT1 sehr große Arbeitsbereiche ausleuchten.



GTL01 DIGITALSTEUERUNG

Ein digitaler Controller, der speziell für die einfachste bedienung aller Funktionen des Lichtmastes entwickelt wurde.



VT1 K

VT1 Y

TECHNISCHE DATEN		VT1 K	VT1 Y
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	3400 x 1580 x 2360	3400 x 1580 x 2360
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	3400 x 1850 x 8500	3400 x 1850 x 8500
Trockengewicht (kg)		1150	1150
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	H	H
Mastdrehung (°)		340	340
Lampenleistung (W)		4 x 1000	4 x 1000
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	MH	MH
Gesamtlumen (Lm)		360000	360000
Beleuchtete Fläche (m²)		4200	4200
Motor		Kubota D1105	Yanmar 3TN
Motorkühlung	W: Wasser / A: Luft	W	W
Zylinder (q.ty)		3	3
Motordrehzahl (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Auffangwanne (110%)	√: Ja / ●: Nein	√	√
Generator	kVA/V/Hz	8/220/50 - 8/240/60	8/220/50 - 8/240/60
Steckdose	kVA/V/Hz	3/220/50 - 3/240/60	3/220/50 - 3/240/60
Durchschn. Schalldruck	dB(A)@7mt	65	67
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		110	110
Tankinhalt (Liter)		112	112
Gesamtlaufzeit (h)		66	70

DER BESTSELLER

Der VT1 von Generac Towerlight® ist dank des vertikalen Mastes und der herausragenden Eigenschaften das meistverkaufte Lichtmast-Modell auf dem europäischen Markt.

VERTIKALER MAST

Der erste von vertikale Schiebemast, mit einem hydraulischen Hubsystem und einer maximalen Höhe von 8,5 m.

METALL HALIDE LAMPEN

4x1000W starke Halogen-Metalldampflampen, die mittlere und große Arbeitsbereiche beleuchten können.

OPTIONALE ANHÄNGER

Der VT1 kann mit einem einfachen Fahrgestell für Baustellen oder einem Straßenanhänger mit Beleuchtung, Bremsen und Dokumenten für die EU-Straßenzulassung ausgerüstet.

MOTOROPTIONEN

Sie können zwischen Yanmar 3TN und Kubota D1105 wählen.

**VERFÜGBARE OPTIONEN**

- Baustellen fahrwerk (Standard)
- Straßenanhänger Typ A (gerade)
- Straßenanhänger Typ B (knickbar)
- Straßenanhänger Typ C (einstellbar)
- Kugelkopf Typ 50 mm
- Ösenhaken Typ 50 mm
- Französisch Anhängerkupplung Typ 68mm für Straßenanhänger Typ C
- Vorheizsystem
- Erdspeiß mit 5m Kabel
- Zusätzlicher Ersatzreifen mit Halterung
- Dokumente für die EU-Straßenregistrierung
- Kit Schuko (IP44)
- Zertifizierter Funkenfänger
- Chalwyn-Ventil
- Kundenfarbe
- Netz/Generator Wahlschalter
- 110 Volt Steckdose
- Zusätzliche Steckdose 16A 230V
- Dämmerungssensor
- Elektrische Neigeköpfe
- AMOSS-Kit
- Kunststoffbox für Dokumente
- Feuerverzinkung von Mastabschnitten
- Isolationsüberwachungseinrichtung
- Fernbedienung (Telemetrisch)
- Ferngesteuerte Not-Aus-Steuerung